

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****СУРЬМА****Метод определения теллура**

Antimony. Method for the determination of tellurium

ОКСТУ 1709

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 декабря 1983 г. № 6013 срок действия установлен**

с 01.01.85до 01.01.90**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт устанавливает метод инверсионной переменнотоковой полярографии для определения теллура от  $5 \cdot 10^{-6}$  до  $5 \cdot 10^{-5}$  % в сурьме марки Су0000П по ГОСТ 1089—82.

Метод основан на восстановлении теллура до элементного состояния гидроксиламином и серноватистокислым натрием из солянокислого раствора анализируемой пробы и соосаждения его с серой. Осадок серы с теллуром растворяют в серной кислоте с бромом. Теллур определяют полярографически в слабокислом растворе хлористого калия.

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Общие требования к методу анализа и требования безопасности — по ГОСТ 1367.0—83.

**2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ**

Полярограф переменнотоковый типа ПУ-1.


Стаканы стеклянные лабораторные по ГОСТ 25336—82 вместимостью 50, 100 см<sup>3</sup>.

Колбы мерные по ГОСТ 1770—74 вместимостью 100 см<sup>3</sup>.

Пробирки стеклянные по ГОСТ 25336—82 вместимостью 15 см<sup>3</sup>.

Мензурки по ГОСТ 1770—74 вместимостью 50 см<sup>3</sup>.

Пипетки с делениями по ГОСТ 20292—74 вместимостью 1, 2, 5, 10 см<sup>3</sup>.



50 Цилиндры градуированные по ГОСТ 1770—74 вместимостью см<sup>3</sup>.

Кислота азотная особой чистоты по ГОСТ 11125—78.

Кислота муравьиная по ГОСТ 5848—73.

Кислота соляная особой чистоты по ГОСТ 14261—77 и 8 М раствор.

Вода бидистиллированная (бидистиллят); готовят перегонкой дистиллированной воды в кварцевом перегонном аппарате.

Гидроксиламина гидрохлорид по ГОСТ 5456—79, 10%-ный раствор в 8 М растворе соляной кислоты.

Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) по СТ СЭВ 223—75, перекристаллизованный, 10%-ный раствор.

Жидкость промывная: 10%-ный раствор гидрохлорида гидроксиламина в 8 М растворе соляной кислоты разбавляют в пять раз бидистиллятом.

Кислота серная особой чистоты по ГОСТ 14262—78 и разбавленная 1:1.

Калий хлористый по ГОСТ 4234—77, ос. ч., насыщенный раствор в бидистилляте.

Бром по ГОСТ 4109—79.

Соль динатриевая этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилон Б) по ГОСТ 10652—73.

Фон полярографический; 200 г хлористого калия и 1 г трилана Б растворяют 1 дм<sup>3</sup> бидистиллята и разбавленной соляной кислотой доводят pH раствора до 2,8 (по индикаторной бумаге или по показаниям патенциометра).

Теллур по ГОСТ 18428—81.

Стандартные растворы теллура.

Раствор А: 0,1 г металлического теллура помещают в стакан вместимостью 100 см<sup>3</sup> и растворяют при нагревании в 20 см<sup>3</sup> концентрированной соляной кислоты с добавлением по каплям азотной кислоты.

После растворения раствора охлаждают, переводят в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> и доводят бидистиллятом до метки, перемешивают.

1 см<sup>3</sup> раствора А содержит 1 мг теллура.

Раствор Б: 1 см<sup>3</sup> раствора А приливают в мерную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup>, доливают полярографическим фоном до метки и перемешивают; готовят в день употребления.

1 см<sup>3</sup> раствора Б содержит 0,01 мг теллура.

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. Навеску сурьмы марки Су0000П массой 0,5 г помещают в стакан вместимостью 50 см<sup>3</sup>, приливают 5 см<sup>3</sup> азотной кислоты, 2 см<sup>3</sup> концентрированной соляной кислоты, закрывают часовым

стеклом и разлагают на водяной бане. Содержимое стакана упаривают, затем к сухому остатку добавляют 10 см<sup>3</sup> бидистиллята и повторяют упаривание.

К сухому остатку по каплям прибавляют муравьиную кислоту. Разложение нитратов и удаление муравьиной кислоты проводят на водяной бане. После полного прекращения выделения желтых паров окислов азота при очередном прибавлении муравьиной кислоты, остаток в стакане еще два раза обрабатывают кислотой (порциями по 2 см<sup>3</sup>). Затем остаток в стакане три или более раз обрабатывают бидистиллятом (порциями по 5 см<sup>3</sup>), проводят упаривание раствора досуха на водяной бане до исчезновения запаха муравьиной кислоты.

Сухой остаток растворяют в 10 см<sup>3</sup> гидрохлорида гидроксиаламина. Раствор переводят в пробирку вместимостью 15 см<sup>3</sup>, прибавляют 1 см<sup>3</sup> серноватистокислого натрия и помещают пробирку в кипящую водяную баню на 1,5—2 ч. Затем к раствору прибавляют еще 1 см<sup>3</sup> раствора серноватистокислого натрия и вновь пробирку выдерживают в кипящей водяной бане в течение 1—2 ч и оставляют приблизительно на 12 ч. Затем осадок серы отфильтровывают через фильтр с белой лентой и последовательно промывают 15 раз промывной жидкостью и три раза бидистиллятом. Отмытый осадок переносят 15 см<sup>3</sup> бидистиллята в стакан вместимостью 50 см<sup>3</sup>, приливают 1 см<sup>3</sup> разбавленной серной кислоты, 0,2 см<sup>3</sup> насыщенного раствора хлористого калия и пять капель брома. Раствор упаривают на песчаной бане до полного исчезновения запаха трехокиси серы.

После охлаждения в стакан добавляют 30 см<sup>3</sup> полярографического фона. Стакан слегка подогревают до полного растворения осадка, охлаждают и переводят раствор в мерный цилиндр, доводя объем раствора до 30 см<sup>3</sup> бидистиллятом.

3.2. Полярографирование анализируемого раствора ведут в ячейке с выносным насыщенным каломельным анодом с применением стационарного ртутного электрода. Потенциал накопления минус 0,60 В, продолжительность накопления 1—3 мин, развертка катодная. Потенциал пика около минус 0,80 В. Полярограмму каждого раствора снимают 3—4 раза. Высоту пика измеряют по вертикали, проведенной через вершину пика до пересечения с касательной, соединяющей основания ветвей пика. Концентрацию теллура в растворе определяют по методу добавок. С каждой серией проб проводят три контрольных опыта.

#### 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю теллура ( $X$ ) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{m_1 \cdot H_1}{m (H_2 - H_1)} \cdot 10^{-4},$$

где  $m_1$  — масса теллура в добавке, мкг;

$H_1$  — средняя арифметическая высота пика раствора пробы за вычетом среднего значения высоты пиков контрольных опытов, мм;

$H_2$  — средняя арифметическая высота пика раствора анализируемой пробы с добавкой за вычетом среднего значения высоты пиков контрольных опытов, мм (разность  $H_2 - H_1$  должна быть не меньше  $H_1$  и не больше  $3H_1$ );

$m$  — масса навески сурьмы, г.

4.2. Абсолютные допускаемые расхождения большего и меньшего из двух результатов параллельных определений при доверительной вероятности  $P=0,95$  не должны превышать величин, приведенных в таблице.

Массовая доля теллура, %	Абсолютные допускаемые расхождения, %
От 0,000005 до 0,00001 включ.	0,000004
Св. 0,00001 » 0,00002 »	0,000005
» 0,00002 » 0,00005 »	0,00001

**Изменение № 1 ГОСТ 1367.9—83 Сурьма. Метод определения теллура**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.03.89 № 624**

**Дата введения 01.01.90**

Вводная часть. Исключить ссылку: «по ГОСТ 1089—82».

Раздел 2. Заменить обозначение, слова и ссылки: М на моль/дм<sup>3</sup>, «10%-ный раствор» на «раствор с массовой долей 10 %» (3 раза); ГОСТ 11125—78 на ГОСТ 11125—84, СТ СЭВ 223—75 на ГОСТ 27068—86, ГОСТ 18428—81 на ТУ 48—6—99—87.

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Разность двух результатов  
*(Продолжение см. с. 88)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 1367.9—83)

параллельных определений и разность двух результатов анализа при доверительной вероятности  $P=0,95$  не должна превышать абсолютного допускаемого расхождения сходимости и воспроизводимости, приведенных в таблице.

Массовая доля теллура, %	Абсолютные допускаемые расхождения, %	
	сходимости	воспроизводимости
От 0,000005 до 0,000010 включ.	0,000004	0,000005
Св. 0,000010 » 0,000020 »	0,000005	0,000006
» 0,00002 » 0,00005 »	0,00001	0,00002

(ИУС № 6 1989 г.)